



ایران مارت

معرفی محصولات

پمپیران

PUMPIRAN

خدمات ما

- ارسال سریع به سراسر کشور
- گارانتی اصالت محصولات
- پشتیبانی 24 ساعته
- خرید آنلاین

ارتباط با ما

 info@iranmart.com



دریافت کاتالوگ

 iranmart.com



ایران مارت

پمپ آب

حلزونی

پمپیران
PUMPIRAN

خدمات ما

- ارسال سریع به سراسر کشور
- گارانتی اصالت محصولات
- پشتیبانی 24 ساعته
- خرید آنلاین

ارتباط با ما

 info@iranmart.com



خدمات پس از فروش

 iranmart.com



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 32-125 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	4	6	8	10	12		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	6.2	5.9	5.3	4.5	3.5	139	50	32	0.25	0.34	0.8	B	C
	5.3	5	4.3	3.4	2.2				0.25	0.34	0.8		
Head (m)	4.9	4.4	3.7	2.7	-	125	50	32	0.18	0.24	0.55	B	C
	4.5	3.9	3	2	-	120			0.18	0.24	0.55		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	12	16	20	24		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	24.5	23.5	21	17.5	13.5	139	50	32	2.2	3	4.8	B	C
	21	19.5	17	13	-				1.5	2	4		
Head (m)	19.5	17.5	14.7	10.5	-	125	50	32	1.5	2	4	B	C
	17.7	15.7	12.5	-	-	120			1.1	1.5	2.8		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 32-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	6	8	10	12	14		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر) Head (m)	9.6	9.2	8.5	7.7	6.6	169	50	32	0.75	1	2.2	B	C
	8.5	8	7.2	6.2	5				0.55	0.75	1.7		
Head (m)	7.3	6.7	5.8	4.6	-	150	50	32	0.55	0.75	1.7	B	C
	6.2	5.4	4.3	-	-	140			0.37	0.5	1.1		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	10	15	20	25	28		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر) Head (m)	39	37	34	30	27	169	50	32	4	5.5	8.7	B	C
	35	33	29	24	20				4	5.5	8.7		
Head (m)	30	27	23	17	-	150	50	32	3	4	6.6	B	C
	25	23	17	-	-	140			2.2	3	5.2		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-32 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	4	5	6	7	8		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر)	14.7	14.4	14	13.2	12	209	50	32	0.75	1	2.2	B	C
	13.4	13.1	12.5	11.8	10.4				200	0.75	1		
Head (m)	12	11.6	11	9.8	-	190	50	32	0.55	0.75	1.7	B	C
	10.6	10	9	-	-	180			0.55	0.75	1.7		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	10	12	14	16		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر)	59	57.5	56	53	48	209	50	32	5.5	7.5	11.6	B	C
	54	52.5	50	46.5	-				200	5.5	7.5		
Head (m)	47.5	46	43	38	-	190	50	32	4	5.5	8.7	B	C
	42	39.5	35	-	-	180			4	5.5	8.7		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 32-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	6	8	9	10	11		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسب بخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	21.5	20.5	19.5	18	14	259	50	32	2.2	3	5.2	B	C
	20	18.5	17	15	-				250	1.5	2		
18	16.5	14.5	-	-	240	1.5			2	4			
16.5	14	-	-	-	230	1.5			2	4			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	12	16	18	20	22		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسب بخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	86	82	78	73	59	259	50	32	15	20	29.2	B	C
	80	75	70	60	-				250	15	20		
73	66	58	-	-	240	11			15	22			
66	57	-	-	-	230	11			15	22			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 40-125 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	6	10	14	18	20		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									0.37	0.5			
ارتفاع (متر) Head (m)	6.2	5.8	5	3.9	3.2	139	65	40	0.37	0.5	1.06	B	C
	5.8	5.4	4.6	3.5	2.7	135			0.37	0.5	1.06		
5.3	4.8	4	2.8	-	130	0.37			0.5	1.06			
4.8	4.4	3.6	2.3	-	125	0.37			0.5	1.06			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	10	20	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									3	4			
ارتفاع (متر) Head (m)	25	23	19	16	13	139	65	40	3	4	6.6	B	C
	23.5	21.5	17.5	14.5	10.5	135			3	4	6.6		
21.5	19.5	15.5	12	-	130	3			4	6.6			
19.5	17.5	13	9.5	-	120	2.2			3	4.8			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 40-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	11	14	17	20		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									1	0.75			
ارتفاع (متر) Head (m)	9.6	9.4	8.8	7.7	5.8	169	65	40	0.75	1	2.25	B	C
	8.6	8.2	7.3	5.8	-	160			0.55	0.75	1.73		
7.5	6.8	5.7	-	-	150	0.55			0.75	1.73			
6.4	5.5	4	-	-	140	0.37			0.5	1.11			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	15	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									7.5	5.5			
ارتفاع (متر) Head (m)	39	36.5	34	29.5	24	169	65	40	5.5	7.5	11.6	B	C
	34.5	31.5	27.5	22	-	160			5.5	7.5	11.6		
30	25	20.5	-	-	150	4			5.5	9.15			
26	19	-	-	-	140	3			4	6.95			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-40 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	11	14	16	18		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									1.5	2.8			
ارتفاع (متر)	14.3	13.7	12.6	11.5	9.8	209	65	40	1.1	1.5	2.8	B	C
	13	12.3	10.8	9.4	-	200			1.1	1.5	2.8		
Head (m)	11.5	10.5	8.7	-	-	190			0.75	1	2.2		
	10.2	8.9	-	-	-	180			0.75	1	2.2		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	15	20	25	30	35		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									15	22			
ارتفاع (متر)	57.5	56	53	48	41	209	65	40	11	15	22	B	C
	52.5	50	46	40	31	200			7.5	10	15.7		
Head (m)	46.5	44	39	31.5	-	190			5.5	7.5	11.6		
	41	37.5	31	-	-	180			5.5	7.5	11.6		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 40-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	15	20	22	25	30		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									3	4			
ارتفاع (متر)	23	21.5	21	19.2	16	259	65	40	3	4	7.5	B	C
	21	19.5	18.5	17	13.2				250	3	4		
Head (m)	19	17	16	14.2	-	240	65	40	2.2	3	5.2	B	C
	16.5	15	11.5	-	-	230			2.2	3	5.2		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	25	35	40	45	55		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									22	30			
ارتفاع (متر)	92	89	86	83	72	259	65	40	22	30	39.5	B	C
	85	82	78	72	58				250	22	30		
Head (m)	77	72	68	62	-	240	65	40	18.5	25	34	B	C
	69	64	59	53	-	230			15	20	29.2		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 315-40 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	10	12	14	16		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW کیلووات	A قدرت HP اسببخار	I / Amp آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	37.5	37	35.5	33	28.5	319	65	40	4	5.5	9.26	B	C
	34	33.5	32	30	22	310			4	5.5	9.26		
31	30.5	29	26	-	300	4			5.5	9.26			
28.5	27.5	26	22	-	290	3			4	7.89			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی :

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 50-125 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									0.75	1			
ارتفاع (متر) Head (m)	6	5.8	5.3	4.8	4.1	139	65	50	0.75	1	2.25	B	C
	5	4.6	4	3.6	2.8	130			0.55	0.75	1.73		
4.6	4.2	3.6	3	2.2	125	0.55			0.75	1.73			
4	3.4	3	2.6	1.6	120	0.55			0.75	1.73			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	30	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									5.5	7.5			
ارتفاع (متر) Head (m)	25.2	24	23	21	18.5	139	65	50	5.5	7.5	11.6	B	C
	21.5	20.4	18.7	17	14.5	130			4	5.5	9.26		
19.8	18.5	16.7	15	12.5	125	4			5.5	9.26			
17.8	16.5	17	13	10.5	120	3			4	7.89			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 50-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	15	20	25	30	35		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									1.5	2			
ارتفاع (متر) Head (m)	9	8.8	8.6	8.1	7.5	169	65	50	1.5	2	4	B	C
	7.9	7.8	7.4	6.8	-	160			1.1	1.5	2.8		
7	6.7	6.2	5.4	-	150	0.75			1	2.2			
6	5.6	5	-	-	140	0.55			0.75	1.7			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	30	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									11	15			
ارتفاع (متر) Head (m)	36	35.3	34.2	32.5	30	169	65	50	11	15	22	B	C
	32	31	29.8	27.5	24	160			7.5	10	15.7		
28	27	25	21.5	-	150	5.5			7.5	11.6			
24	22.5	19.8	-	-	140	5.5			7.5	11.6			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-50 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر) Head (m)	14.2	13.7	13.2	12.4	11.2	209	65	50	2.2	3	5.2	B	C
	12.8	12.3	11.6	10.6	9.2	200			2.2	3	5.2		
11.3	10.8	10	8.8	-	190	1.5			2	4			
10	9.3	8.2	-	-	180	1.5			2	4			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	30	45	60	75	90		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	اسببخار HP			
ارتفاع (متر) Head (m)	57	55.5	52.5	47	39	209	65	50	18.5	25	34	B	C
	52	50	46	40	-	200			15	20	29.2		
46.5	44	39.5	31.5	-	190	11			15	22			
41.5	38	32.5	-	-	180	11			15	22			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 50-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	8.8			
ارتفاع (متر) Head (m)	21.5	20.4	19.2	17.4	14.8	259	65	50	4	5.5	8.8	B	C
	19.5	18.5	17	14.8	12	250			3	4	7.5		
17.5	16.5	14.7	12.6	9.6	240	3			4	7.5			
15.5	14.5	12.8	10.5	-	230	2.2			3	5.2			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	30	45	60	70	80		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	54			
ارتفاع (متر) Head (m)	90	85	78	70	61	259	65	50	30	41	54	B	C
	82	78	70	62	53	250			22	30	39.5		
75	70.3	62	54	-	240	18.5			25	34			
69	63	55	46	-	230	18.5			25	34			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 50-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									5	10			
ارتفاع (متر) Head (m)	35	34	32.6	30.5	27.7	319	65	50	7.5	10	16.5	B	C
	32.5	31.3	30	28	25	310			7.5	10	16.5		
29.5	28.5	27	25.3	22.5	300	7.5			10	16.5			
27	26	24.9	23.1	19.3	290	5.5			7.5	12.2			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 65-125 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	30	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	کیلووات kW			
ارتفاع (متر) Head (m)	5.9	5.6	5.2	4.6	3.8	139	80	65	1.5	2	4	B	C
	4.8	4.4	3.8	2.8	1.8				1.1	1.5	2.85		
	3.9	3.4	2.7	1.8	-				0.75	1	2.25		
	3	2.4	1.8	-	-				0.55	0.75	1.73		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	60	80	100	120	140		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسببخار HP	کیلووات kW			
ارتفاع (متر) Head (m)	23	22	20.3	17.8	14.3	139	80	65	11	15	22	B	C
	19.5	17.8	15.3	11.8	7.5				7.5	10	15.7		
	15.7	13.6	10.7	7	-				5.5	7.5	11.6		
	12	10	7.2	-	-				4	5.5	9.15		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 65-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	40	50	70	80		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									3	5.25			
ارتفاع (متر) Head (m)	9.6	9	8.3	6.1	4.6	169	80	65	2.2	3	5.25	B	C
	8.6	7.7	6.9	4.4	2.9	160			1.5	2	4		
7.3	6.3	5.4	2.8	-	150	1.5			2	4			
6.1	5	4.1	-	-	140	1.1			1.5	2.85			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	80	100	140	160		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									20	29.2			
ارتفاع (متر) Head (m)	38.7	36	33.5	25	19	169	80	65	15	20	29.2	B	C
	34.3	31	28	18	-	160			15	20	29.2		
29	25	21.5	-	-	150	11			15	22			
25	21	17.5	-	-	140	7.5			10	15.7			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 65-200 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	20	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	14.9	14.1	13.3	12.2	10.9	209	80	65	4	5.5	8.8	B	C
	13.7	12.7	11	10.4	8.7	200			3	4	7.5		
12.3	9.7	9.5	8.8	7	190	3			4	7.5			
10.8	8.1	7.9	7.2	5.4	180	2.2			3	5.25			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	80	110	140	160		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	59	56	51	43.4	36.5	209	80	65	30	41	54	B	C
	53.5	50	43	33.5	-	200			22	30	39.5		
48	44	37.5	28	-	190	18.5			25	34			
42.5	37.5	30	-	-	180	15			20	29.2			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 65-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	25	40	60	70	80		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر)	23.6	22.6	20.2	18.5	15.9	259	80	65	7.5	10	16.5	B	C
	21.5	20.7	18.4	16.4	13.5	250			7.5	10	16.5		
Head (m)	19.6	18.6	16	13.7	9.7	240			5.5	7.5	12.2		
	18	17	14	11.5	-	230			5.5	7.5	12.2		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	80	120	140	160		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسبخار			
ارتفاع (متر)	93	90	80.5	73	63	259	80	65	55	75	98	B	C
	86	83	73	65	54	250			45	61	81.5		
Head (m)	78	74	64	55	41	240			45	61	81.5		
	72	68	57	47	-	230			37	50	67		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 65-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	25	40	60	70	80		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									15	23.8			
ارتفاع (متر) Head (m)	35	33.5	30.5	27.5	24	319	80	65	11	15	23.8	B	C
	32	31	28	25	21.5				310	11	15		
Head (m)	30	29	25.5	22.5	18	300	80	65	11	15	23.8	B	C
	28	26.7	23	20	-				290	7.5	10		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 80-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	70	90	110	130		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									3	4			
ارتفاع (متر) Head (m)	9.3	8.9	8.2	6.9	4.9	169	100	80	3	4	7.89	B	C
	8	7.4	6.4	5	3	160			2.2	3	5.52		
6.6	6	5	3.5	-	150	2.2			3	5.52			
5.4	4.7	3.6	2.2	-	140	1.5			2	4			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	100	150	200	250		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									22	30			
ارتفاع (متر) Head (m)	36.3	35.4	33.1	28.5	19.2	169	100	80	22	30	39.5	B	C
	32.3	31	28.1	23	13.5	160			18.5	25	34		
27.7	26	22.8	17.2	-	150	15			20	29.2			
23.3	21.7	17.8	12.1	-	140	11			15	22			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-80 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	60	80	100	120		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP اسببخار	7.5			
ارتفاع (متر) Head (m)	14.3	13.6	12.4	10.5	7.7	209	100	80	5.5	7.5	12.2	B	C
	12.9	12	10.8	8.6	5.8	200			4	5.5	8.8		
11.3	10.5	9.1	6.7	-	190	4			5.5	8.8			
9.9	9	7.4	4.7	-	180	3			4	7.5			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	80	120	160	200	240		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP اسببخار	50			
ارتفاع (متر) Head (m)	56.5	54	49.5	42.5	31.5	209	100	80	37	50	67	B	C
	51	48	43	35	24	200			30	41	54		
45.5	42	36.5	27	-	190	30			41	54			
40	36	30	20	-	180	22			30	39.5			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 80-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	70	90	120	140		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									15	23.8			
ارتفاع (متر)	22.6	21.8	20.6	17	13.2	259	100	80	11	15	23.8	B	C
	21.3	20.3	18.8	14.7	11	250			11	15	23.8		
Head (m)	19.2	18	16.3	11.8	8.1	240			7.5	10	16.5		
	17.5	16.2	14.2	9.2	-	230			7.5	10	16.5		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	100	150	200	250		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									102	131			
ارتفاع (متر)	92	90	86	79	66	259	100	80	75	102	131	B	C
	85	83	79	71	56	250			75	102	131		
Head (m)	78	76	72	61	44	240			55	75	98		
	71	68	63	53	-	230			45	61	81.5		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 80-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	60	80	100	120		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	A قدرت اسب بخار HP	I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	36.5	35.5	34.5	32	28.5	319	100	80	18.5	25	36.5	B	C
	34	33	32	29.5	26	310			15	20	32		
Head (m)	31.5	30.5	29	26.5	22.5	300			15	20	32		
	29	28	26.5	23.5	19	290			15	20	32		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی : از ۱۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 80-400 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	60	80	100	120		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	A قدرت اسبخار HP	I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	57.5	57	55.5	51.5	43	404	100	80	30	41	58.5	B	C
	50.5	50	47.5	42.5	31				30	41	58.5		
Head (m)	45	43.5	40.5	35	-	360	100	80	22	30	44	B	C
	40	38	34	26.5	-				18.5	25	36.5		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی : ۱۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی : از ۱۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-160 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	70	100	130	160	190		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									4	5.5			
ارتفاع (متر) Head (m)	8	7.5	6.8	5.8	4.4	169	125	100	4	5.5	9.15	B	C
	7.1	6.6	5.9	4.8	3.4				169/150	3	4		
6.1	5.6	4.9	3.9	-	169/130	3			4	7.89			
5.1	4.6	3.8	2.8	-	160/120	2.2			3	5.52			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	150	200	250	300	350		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									30	41			
ارتفاع (متر) Head (m)	31.5	30	28	25	21	169	125	100	30	41	54	B	C
	27.8	26.3	23.6	20.5	16.5				169/150	30	41		
23.8	22.1	20	16.7	-	169/130	22			30	39.5			
20	18.2	16	13	-	160/120	18.5			25	34			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-200 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	60	90	130	150	180		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									7.5	10			
ارتفاع (متر) Head (m)	14.7	14.5	13.7	11.8	9	209	125	100	7.5	10	16.5	B	C
	13	12.6	11.6	9.6	6.3	200			7.5	10	16.5		
11.6	11	9.8	7.4	-	190	5.5			7.5	12.2			
10.2	9.6	8.1	5.6	-	180	5.5			7.5	12.2			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	150	200	250	300	350		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									55	75			
ارتفاع (متر) Head (m)	58	56	53	47	37.5	209	125	100	55	75	98	B	C
	51.5	49	45	38.5	29	200			55	75	98		
45	42.5	37.5	30	-	190	45			61	81.5			
40	36.5	31	22.5	-	180	37			50	67			



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	60	90	120	150	180		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									11	15			
ارتفاع (متر) Head (m)	22	21	19.2	16.7	12.8	259	125	100	11	15	23.8	B	C
	20.4	19.2	17.2	14.4	10				11	15	23.8		
Head (m)	18.7	17.3	15.2	11.7	-	240	125	100	11	15	23.8	B	C
	17	15.5	13	8.5	-	230			7.5	10	16.5		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	175	250	300	350		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									90	122			
ارتفاع (متر) Head (m)	89	85	76	67	53	259	125	100	90	122	158	B	C
	82	77	67	55	40				75	102	131		
Head (m)	75	70	58	45	-	240	125	100	75	102	131	B	C
	69	63	48	33	-	230			55	75	98		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	60	90	120	150	180		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	قدرت A	جریان / I / Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	36	35.5	34	31	26	319	125	100	22	30	44	B	C
	34.3	33.6	31.5	28	22.5	310			22	30	44		
31.2	30.1	27.7	23.5	16	300	18.5			25	36.5			
29	27.5	25	19.5	-	290	15			20	32			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-400 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	80	120	160	200		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A / Power کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									HP	اسب بخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	57.5	57	54.5	50	41	125	100	45	61	85.5	B	C	
	51	49.5	47	41	30			37	50	70.5			
46	45	41	34	-	30			41	58.5				
41	39	39.5	25	-	22			30	44				

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 125-200 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	100	150	200	250		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									11	15			
ارتفاع (متر)	13.8	13.7	13.1	11.6	8.8	209	150	125	11	15	23.8	B	C
	12.6	12.5	11.7	9.8	6.3	200			11	15	23.8		
Head (m)	11.4	11.2	10.1	7.8	-	190			7.5	10	16.5		
	10	9.9	8.5	-	-	180			7.5	10	16.5		

دور RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	200	300	400	450		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									75	102			
ارتفاع (متر)	55.2	54.5	52.3	45.5	40	209	150	125	75	102	131	B	C
	50.4	49.8	46.5	38	32.2	200			75	102	131		
Head (m)	45.6	44.6	40	30	-	190			55	75	98		
	41	39.5	33.5	-	-	180			45	61	81.5		



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 125-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	150	200	250	300		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW کیلووات	A قدرت HP اسببخار	I / Amp آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	23.2	22.2	20.5	18	14.3	259	150	125	18.5	25	36.5	B	C
	21.4	20.3	18.4	15.8	11.7	250			18.5	25	36.5		
Head (m)	19.3	18	16.2	13.2	9	240			15	20	32		
	17.4	16.1	14	11	-	230			15	20	32		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 125-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	150	200	250	300		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	A قدرت اسبخار HP	I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	34.3	33.2	31	27.5	21.5	319	150	125	30	41	58.5	B	C
	32.3	31.2	28.7	24.7	-	310			30	41	58.5		
30.1	28.8	26	21.2	-	300	30			41	58.5			
28	26.5	23.2	17.5	-	290	22			30	44			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 125-400 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	150	200	250	300		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	قدرت A کیلووات	I / Amp	جریان / آمپر	مکش Inlet
ارتفاع (متر) Head (m)	57	55	51.7	45.5	34	404	150	125	55	75	104	B	C
	55.5	53.6	50	43.5	32	400			55	75	104		
50	48	43.6	35.5	-	380	45			61	85.5			
45	42.2	37.2	26.5	-	360	37			50	70.5			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آئیند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 150-200 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	200	250	300	350	400		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW کیلووات	A قدرت اسبخار HP	I / Amp آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	11.3	10.5	9.7	8.5	7.2	209	200	150	15	20	32	B	C
	10.6	9.9	9	7.4	6.6	209/200			11	15	23.8		
9.9	9.2	8.4	6	5.8	209/190	11			15	23.8			
8.3	7.7	7	5.3	-	209/156	11			15	23.8			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 150-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	150	200	300	400	450		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	قدرت A کیلووات	I / Amp	جریان I آمپر	مکش Inlet
ارتفاع (متر) Head (m)	21.2	20.8	19.2	16.5	14.6	259	200	150	30	41	58.5	B	C
	19.5	19	17	14	12.2	250			22	30	44		
17.8	17.3	15.3	12.2	10.4	245/235	18.5			25	36.5			
16.5	16	13.8	10.7	-	240/223	18.5			25	36.5			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 150-315 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	200	300	350	450		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	قدرت A کیلووات	جریان / I آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	33.5	33	30.5	28.5	22.5	319	200	150	37	50	70.5	B	C
	31.8	31	28.2	26.2	19.5	310			37	50	70.5		
29.5	28.4	25.5	23	-	300	30			41	58.5			
28	26.5	23	20	-	290	30			41	58.5			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 150-400 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	100	200	300	400	500		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	A قدرت اسب بخار HP	I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	56.5	55.5	51.5	46.5	37.5	404	200	150	90	122	163	B	C
	49.5	48	44.3	38	28.5	380			75	102	141		
44.5	43.3	39	32	22	360	75			102	141			
40	38.5	34	26.5	-	340	55			75	104			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 300-500 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		توان موتور A Motor Power		قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	550	800	1050	1300	1550		مکش Inlet	رانش outlet	کیلووات kW	اسب بخار HP	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	91.5	90	86	80	70	520	350	300	400	530	B	C
	88	86	82	75	64.5				355	470		
81	79	74	66	-	490	315			420			
74	71	65	56	-	470	260			350			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 100-50/2 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	80	100	120	140	180		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	86	84	78	75	60	405	125	100	55	75	104	B	C
	78	75	71	65	50	380			45	61	85.5		
73	70	65	60	43	360	37			50	70.5			
67	64	59	53	35	340	37			50	70.5			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 125-50/2 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	100	150	200	250	300		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	قدرت A اسببخار HP	جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet	
ارتفاع (متر)	93	90	85	77	65	405	150	125	90	122	163	B	C	
	85	81	76	67	56				75	102	141			
Head (m)	80	76	70	61	48				360	75	102			141
	75	70	64	55	42									

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 50-150 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	150	250	350	450	550		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	85	83	79.5	71.5	57.5	500	200	150	132	180	243	B	C
	77	75	71.5	62.5	48	480			110	150	205		
Head (m)	70.5	69	64	55	39	460			110	150	205		
	65	63	58.5	48.5	-	440			90	122	163		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-23 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	200	300	400	500	600		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									Power / کیلووات kW	اسب بخار HP			
ارتفاع (متر)	15.3	14.1	12.4	10.3	7.2	230/230	200	200	22	30	44	B	C
	14.2	13	11.4	9.2	6.2	230/220			18.5	25	36.5		
Head (m)	13.3	12.2	10.7	8.4	5.2	230/210			15	20	32		
	12.6	11.5	9.9	7.7	-	230/190			15	20	32		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-33 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	200	400	600	800	900		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / I / جریان		مکش Inlet	رانش outlet	
									کیلووات kW	اسبخار HP			آمپر Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	35	32.9	28.9	21.2	15	330	250	200	75	102	141	B	C
	32.2	30.2	26.2	18.2	12				75	102	141		
Head (m)	30	27.9	23.3	15.2	-	310	250	200	55	75	104	B	C
	27.5	25.3	20.5	12.3	-				55	75	104		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی
با آببند مکانیکی : از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-40 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	400	500	600	700	800		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	قدرت A اسبخار HP	جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	54	52	49.5	46	40.5	405	250	200	132	180	243	B	C
	46	44	41	36.3	30.5	380			110	150	205		
41	38.5	35.5	30.5	-	360	90			122	163			
35.7	33.5	30	25	-	340	75			102	141			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 200-50 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	200	400	600	800	1000		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	قدرت / اسبخار HP	جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	88	86	81	69	51	500	250	200	250	340	445	B	C
	80.3	78.2	73	61	42	480			200	272	362		
Head (m)	74	70.6	65	52	34	460			200	272	362		
	66.3	65	58	45	-	440			160	218	294		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 29-250 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	300	500	700	900	1100		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	قدرت / اسبخار HP	جریان / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر)	24.5	22.5	19.5	16	10.8	290/290	250	250	55	75	104	B	C
	21	19.5	17	13.5	8	290/250			45	61	85.5		
Head (m)	18.8	17.5	15	11.5	-	290/210			37	50	70.5		
	17	16	13.6	10	-	290/190			37	50	70.5		

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 250-33 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	500	700	900	1100	1300		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت / Power A / I		مکش Inlet	رانش outlet	
									کیلووات kW	اسبخار HP			آمپر Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	32.5	30	27	22.7	17.2	330/330	300	250	90	122	163	B	C
	29	26.7	23.4	19	13.2	330/300			75	102	141		
27	24.5	21.5	17	11	330/270	75			102	141			
24.5	22.2	19.2	15	-	320/250	75			102	141			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 250-40 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	400	600	800	1000	1200		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت / A Power / I		مکش Inlet	رانش outlet	
									کیلووات kW	اسبخار HP			آمپر Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	53.5	51.5	48	43.5	35	300	250	200	272	362	B	C	
	45.2	42.5	38.5	32	21			132	180	243			
39	36.2	31.5	23.5	-	360			90	122	163			
								75	102	141			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی :
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



پمپ حلزونی پمپیران

سفارش آنلاین

مشخصات فنی 250-50 پمپ حلزونی

خدمات ایران مارت

- ثبت سفارش آنلاین
- آنالیز کامل محصولات
- ارسال به سراسر ایران
- گارانتی اصالت محصولات
- خدمات پس از فروش
- قیمت مناسب

ارتباط با ما



iranmart.com



info@iranmart.com

دریافت کاتالوگ

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	400	700	1000	1200	1400		مکش Inlet	رانش outlet	Power / کیلووات kW	قدرت / اسببخار HP	A / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	88	85	78	70	59	500	300	250	315	428	519	B	C
	80	76	69	61	49	480			315	428	519		
74	70	62	53	40	460	250			340	445			
66	63	55	46	32	440	250			340	445			

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
Capacity : 5 to 1800 m³/h
Head : 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندگی
با نوار گرافیت : از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآبندگی
با آببند مکانیکی : از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



ایران مارت

معرفی محصولات

پمپیران

PUMPIRAN

خدمات ما

- ارسال سریع به سراسر کشور
- گارانتی اصالت محصولات
- پشتیبانی 24 ساعته
- خرید آنلاین

ارتباط با ما

 info@iranmart.com



دریافت کاتالوگ

 iranmart.com